

SULPHIROL AF 300

ENGRASANTE DE BAJO FOGGING PARA CUEROS AUTOMOTRICES Y NAPAS

APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ automotriz
- ✓ marroquinería

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

**Libre de aceite
de pescado:**

SULPHIROL AF 300 es una mezcla sulfitada de aceites naturales y sintéticos con propiedades de blandura comparables a las de los engrasantes a base de aceites marinos.

Relleno:

los cueros son de gran relleno de cuerpo redondo.

Batanado:

incluso después de un prolongado batanado los cueros mantienen un grano fino y uniforme

**Propiedades de
solidez:**

SULPHIROL AF 300 proporciona pieles con:

- valores muy bajos de fogging y de emisión
- olor neutro
- mejoras apreciables en la resistencia al desgarro
- muy buena resistencia al amarilleamiento por calor

GENERAL:

SULPHIROL AF 300 se puede usar como engrasante único o bien utilizarse en combinación con otros aceites apropiados dependiendo del artículo que se elabore.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ recromado
- ✓ neutralización
- ✓ recurtido (como pre-engrasante)
- ✓ como engrasante único

SULPHIROL AF 300 se puede usar en cueros blancos y sólidos a la luz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química	: aceites naturales y sintéticos sulfitados
Sustancia activa	: aprox. 65%
Apariencia (20 °C)	: líquido claro de color amarillento
pH (solución 10%)	: 6.5 - 7.5

USO:

Agitar antes de usar



VIDA DE AMACENAJE:

SULPHIROL AF 300 tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

