

SULPHIROL EG 60

ENGRASANTE MULTIUSO

APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ marroquinería
- ✓ empeine de calzado
- ✓ confección
- ✓ tapicería
- ✓ doble faz

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Versatilidad:** SULPHIROL EG 60 es un genuino engrasante multiuso que se puede utilizar en todo tipo de artículos de cuero, desde confección extremadamente blandas hasta empeines.
- Blandura:** SULPHIROL EG 60 nutre al cuero con un engrase muy uniforme en todas las áreas de la piel, proporcionando un cuerpo igualado en todo el área. SULPHIROL EG 60 reduce satisfactoriamente la dureza natural interior del cuero.
- Relleno:** SULPHIROL EG 60 añade plenitud y cuerpo redondo al crust.
- Firmeza de flor:** SULPHIROL EG 60 se puede utilizar como engrase principal para empeines de calzado.

GENERAL:

SULPHIROL EG 60 puede ser añadido durante el recromado, la neutralización, el recurtido y el engrase. SULPHIROL EG 60 se combina muy bien con el POLYOL AK para empeines de calzado, pero también puede ser mezclado con cualquier tipo de SULPHIROL y SYNTHOL para lograr el efecto deseado.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ recromado
- ✓ pre-engrase
- ✓ engrase
- ✓ neutralización

SULPHIROL EG 60 se puede utilizar para artículos blancos y sólidos a la luz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química	: aceites naturales y sintéticos sulfitados
Sustancia activa	: aprox. 60%
Apariencia (20 °C)	: líquido claro de color amarillo
pH (solución 10%)	: 6.5 – 7.5

USO:

Agitar antes de usar.



VIDA DE ALMACENAJE:

SULPHIROL EG 60 tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

A temperaturas bajas SULPHIROL EG 60 puede volverse turbio. En tal caso hay que calentar el producto hasta unos +15 °C - 25 °C y hay que agitar vigorosamente el contenido del bidón o IBC.

