

## SYNTAN FP 124

*AGENTE RELLENANTE DE USO UNIVERSAL PARA CUEROS CON TENDENCIA A LA SOLTURA DE FLOR*

### APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ Tapicería de automóvil
- ✓ Marroquinería
- ✓ Confección
- ✓ Empeine
- ✓ Tapicería

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

#### **Relleno y firmeza de flor:**

SYNTAN FP 124 se usa en cueros que tienen tendencia a tener flor suelta. Esto puede ser a causa del origen de las pieles o de fases anteriores en los procesos de producción. Hay artículos que a veces necesitan un cierto recurtido o mezcla de engrasantes que pueden influir negativamente en la firmeza de flor. SYNTAN FP 124 ayuda a superar estos problemas rellenando las partes vacías del cuero. Se consigue una notable mejora de la firmeza de flor. Los cueros tienen un cuerpo lleno y de tacto suave.

## GENERAL:

SYNTAN FP 124 se aplica antes del engrase. Se añade un 2-4% SYNTAN FP 124 en un baño nuevo y deja rodar durante 30-40 minutos antes de la adición del engrasante.

Cuando se trata de pieles extremadamente vacías el porcentaje a utilizar puede ser del 5%.

Si las circunstancias lo permiten llene el baño lo mínimo posible para aplicar SYNTAN FP 124. Una vez rodado el tiempo requerido puede completar el baño para el desengrase. Así se logra una mejor distribución del SYNTAN FP 124 y del engrasante posterior. El resultado es un artículo de cuerpo redondo y flor firme.

## APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ antes del engrase

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química	: compuestos orgánicos y arcilla mineral
Sustancia activa	: > 90%
Aspecto	: Polvo blanquecino hasta gris
pH (solución 10%)	: 6.0 – 8.0

## VIDA DE ALMACENAJE:

SYNTAN FP 124 tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

