

SYNTAN S

RECURTIENTE PARA EXCEPCIONAL BLANDURA Y RELLENO

APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ Empeine
- ✓ Marroquinería
- ✓ Confección
- ✓ Tapicería
- ✓ Automóvil
- ✓ Doble faz

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Blandura y

Relleno:

la blandura y plenitud obtenidas usando SYNTAN S son excelentes.

Batanado:

SYNTAN S proporciona al cuero un graneado igualado y uniforme con un grano muy definido y bien pronunciado.

Afelpado:

el crust recurtido con SYNTAN S puede ser lijado con facilidad, obteniéndose una felpa corta.

GENERAL:

SYNTAN S se utiliza para cueros blandos proporcionando un agradable tacto. Para mejorar la firmeza de flor puede añadirse un 1-2% conjuntamente con el recromado. Se usa durante el recurtido o después del engrase cuando se requiere como principal objetivo una gran blandura y un grano de batanado regular. Durante el recurtido se usa un 2-4%.

SYNTAN S puede aplicarse después del engrase, antes de la acidificación en cantidades del 2-4% para confección de cuero vacuno y tapicería para buenas propiedades de batanado y relleno.

Para pieles de oveja se recomienda añadir un 6-9% de SYNTAN S después del engrase. Las pieles vacías se rellenan de modo efectivo con una combinación de un 3-5% SYNTAN S y un 6-10% SYNTAN SF 156.

Para guantería se recomienda un recurtido con un 3-6% de SYNTAN S. SYNTAN S tiene propiedades auto-curtientes y puede usarse para la producción de Wet-White y curtidos libres de cromo. SYNTAN S puede usarse en el pre-curtido (piquelado), curtido y recurtido. En el pre-curtido es normal combinar el 1-3% SYNTAN S con el 2-3% de glutardialdehído.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ curtido
- ✓ recurtido

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química	: condensado de ácido fenol sulfónico
Sustancia activa	: > 93%
Aspecto	: polvo blanco
pH (solución 10%)	: 3.5 – 4.5

VIDA DE ALMACENAJE:

SYNTAN S tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

