

## Synthol CH 777

*LIGERO UltraSoft engrase*

### Aplicaciones adecuadas:

- bolso de cuero
- prenda
- tapicería
- doble cara

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ligero:** excelente y uniforme de separación de fibra de Synthol CH 777 dan los cueros un mango pronunciada de peso ligero ronda.
- blandura:** Synthol CH 777 asegura completa a través de engrase para la obtención de los artículos más suaves.
- propiedades de molienda:** se obtiene un patrón altamente regular y bien definida de molienda cuando Synthol CH 777 se aplica como engrasante principal.
- pulido:** Synthol CH 777 promueve incluso pulido y produce cuero con una siesta sedoso y cálido.

**GENERAL:**

Synthol CH 777 se puede utilizar como el engrasante principal para la ropa, cueros de tapicería y artículos de tipo flotador. Combinándolo con, en particular, Synthol WP, Synthol FL 327, poliol SA 818 y SYNCOTAN TL se recomienda para la obtención de mango y propiedades específicas.

Synthol CH 777 se utiliza en cantidades de un 2-3% en napas de fresado.

**APLICACIONES EN CUENTA:**

- engrase

**CARACTERISTICAS DE PRODUCTO:**

base química	: Sintético emulsionado y aceites naturales
materia activa	: Aprox. 36%
apariencia (20 ° C)	: Líquido viscoso de color amarillo claro
pH (solución al 10%)	: 7,0-7,6

**USO:**

Agitar antes de usar.



**EL PERÍODO DE CONSERVACIÓN:**

Synthol CH 777 tiene una vida útil de al menos dos años cuando se almacena en el envase original sellado a temperaturas entre 5 ° C y 40 ° C. Con el tiempo Synthol CH 777 podría mostrar una pequeña capa de aceite en la superficie. En este caso el contenido de la batería o IBC se deben agitar

