

## SYNTHOL SF 838

*ENGRASANTE SULFATADO PARA PIELES FIRMES Y SUAVES.*

### APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ marroquinería
- ✓ empeines
- ✓ ante

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Firmeza y suavidad:** SYNTHOL SF 838 es un aceite sulfatado dotado de una penetración profunda y uniforme, que produce pieles firmes y suaves.
- tacto:** SYNTHOL SF 838 confiere a la piel un tacto cálido y suave, más notable si cabe en el lado carne de la piel.
- tintura:** Es un producto no blanqueante, que mantiene el brillo de los colores cuando se usa.
- felpa y brillo:** SYNTHOL SF 838 proporciona a los cueros nubuck y ante felpa y brillo uniformes.

## GENERAL:

Debido a su especial constitución química, el SYNTHOL SF 838 se debe usar combinado con otros productos engrasantes. Como indicación se recomienda en un porcentaje del 30-50% del total del engrase, aunque se puede usar aún en mayor porcentaje en aplicaciones adecuadas.

Para cueros de ante el SYNTHOL SF 838 puede usarse como aceite principal en combinación con, por ejemplo, SULPHIROL SQ 610.

SYNTHOL SF 838 es un engrasante de estabilidad media. Es sensible a la dureza del agua, los electrolitos y los agentes recurtientes y colorantes no fijados. SYNTHOL SF 838 puede usarse para artículos blancos y sólidos a la luz.

## APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ pre-engrase
- ✓ engrase

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Base química	: Aceites vegetales sulfatados y agentes suavizantes.
Materia activa	: aprox. un 60%
aspecto	: líquido pardo ligeramente turbio
pH (solución al 10%)	: 6.0 – 6.5

## USO:

Agitar antes de usar.



## VIDA DE ALMACENAJE:

SYNTHOL SF 838 tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si se almacena en su envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

A temperaturas bajas SYNTHOL SF 838 puede volverse turbio. En tal caso hay que calentar el producto hasta unos +15 °C - 25 °C y hay que agitar vigorosamente el contenido del bidón o IBC.

