

## SYNTHOL UF 737

*ENGRASANTE INTEGRAL PARA CUEROS DE EMPEINE Y BOLSOS*

### APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ Marroquinería
- ✓ Empeine de calzado

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Facilidad de empleo:** SYNTHOL UF 737 reduce la variedad de productos en stock y en la fórmula. SYNTHOL UF 737 reduce el número de bidones o contenedores en el área de pesado.
- Versatilidad:** SYNTHOL UF 737 se usa como engrasante único en diversos artículos como el calzado clásico y las napas batanadas. Se usa en cueros bovinos, ovinos y caprinos. El grado de suavidad se ajusta simplemente alterando la cantidad aplicada de engrasante.
- Carácter del cuero:** SYNTHOL UF 737 combina una blandura interior con una fuerte lubricación de la parte o área externa del cuero. La firmeza la de flor y el tacto son uniformes en todas las áreas. Las arrugas de los cuellos disminuyen y se muestran menos pronunciadas.
- Firmeza de flor:** gracias a su composición especial SYNTHOL UF 737 no tiene efectos adversos sobre la firmeza de flor cuando se aplica en cantidades grandes. Los cueros pueden ser batanados durante todo el tiempo que se necesite.
- Lijado de la flor:** SYNTHOL UF 737 es muy indicado para aquellos artículos lijados como nubucks y gamuzas o velours.

## GENERAL:

SYNTHOL UF 737 es altamente recomendado en el engrase de cueros de ternera y cabra, y además es adecuado para todos los cueros vacunos de empeine.

Los cueros blandos se elaboran mejor cuando el SYNTHOL UF 737 se aplica en dos fases. La primera antes o inmediatamente después del recurtido acrílico (una tercera parte del total que se debe usar). La otra parte se usa en el engrase general.

La cantidad total recomendada es de 10-12%.

Para los cueros convencionales se aplica en una sola adición en el engrase. Para obtener una suavidad media debe usarse entre un 4-5%.

A pesar de que el SYNTHOL UF 737 funciona bien como engrasante único, se puede incrementar la suavidad interior con un pequeño porcentaje de SULPHIROL C o SULPHIROL DL durante el recromado.

## APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ pre-engrase
- ✓ engrase

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química : aceites sintéticos y naturales

Sustancia activa : aprox. un 75%

Aspecto (20 °C) : líquido color pardo claro hasta opaco

pH (solución 10% ) : 6.5 -7.5

Observación : SYNTHOL UF 737 puede tener un aspecto ligeramente turbio debido a los azúcares insolubles de la lecitina. Este sedimento se emulsionará al igual que el resto del material y no tendrá ningún efecto negativo sobre el resultado de la aplicación.

## USO:

Agitar antes de usar



## VIDA DE ALMACENAJE:

SYNTHOL UF 737 tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

A temperaturas bajas SYNTHOL UF 737 puede volverse turbio. En tal caso hay que calentar el producto hasta unos +15 °C - 25 °C y hay que agitar vigorosamente el contenido del bidón o IBC.

