

SYNTHOL WP

ENGRASANTE ALTAMENTE SUAVIZANTE CON REPELENCIA MODERADA AL AGUA

APLICACIONES INDICADAS:

- ✓ Marroquinería
- ✓ Calzado
- ✓ Confección
- ✓ Tapicería

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Suavidad:** SYNTHOL WP se puede usar para dar suavidad en una variada gama de cueros.
- Relleno:** SYNTHOL WP proporciona un cuerpo natural y redondo al cuero.
- Firmeza de flor:** SYNTHOL WP se puede usar satisfactoriamente en el engrase de cueros gruesos de calzado.
- Lavado:** la fuerte unión de las fibras que unen al SYNTHOL WP hace que sea un producto adecuado para cueros lavables.
- Repelencia al agua:** SYNTHOL WP se puede usar con otros engrasantes para aumentar la resistencia al agua y a las gotas de agua.

GENERAL:

SYNTHOL WP se puede usar como engrase principal para confección o cueros de tapicería.

Para empeines y napas batanadas SYNTHOL WP alcanza su mayor efecto cuando se usa un 2-4% como pre-engrasante antes de comenzar el recurtido.

Se alcanza una ligera repelencia al agua y un aumento de la resistencia a las gotas de agua a través de una buena fijación con ácido fórmico y posterior lavado. Cuando se aumentan las demandas de hidrofugación el SYNTHOL WP se debe usar en combinación con SYNTHOL DS 600 o SYNTHOL EW 321 y posteriormente fijarlo con cromo.

Los cueros lavables se hacen con una combinación de SYNTHOL WP y SYNCOTAN TL en una proporción de 2-3:1.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

- ✓ pre-engrase
- ✓ engrase

SYNTHOL WP se puede usar en cueros blancos y sólidos a la luz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Base química : aceites sintéticos emulsionados
Sustancia activa : aprox. un 45%
Aspecto (20 °C) : pasta blanca
pH (solución 10%) : 6.5 – 7.5

USO:

Agitar antes de usar



VIDA DE ALMACENAJE:

SYNTHOL WP tiene una vida de almacenaje mínima de dos años si es almacenado en el envase original sellado a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

¡Proteja el producto de la congelación!

